# Información del producto 02.30.40

**15-11-2026**

## ATF Almirol

### Descripción

ATF Almirol es un aceite de alta calidad para las transmisiones automáticas de la última generación de vehículos. Al seleccionar aceites de base de alta calidad y optimizar el paquete sintético de aditivos, el producto ofrece las siguientes propiedades:

- Viscosidad extremadamente baja a temperaturas bajas
- Índice de viscosidad muy estable y elevado
- Punto de fluidez muy bajo
- Excelente estabilidad de la oxidación a altas temperaturas
- Resistencia eficaz a la corrosión, al deterioro y a la formación de espuma
- Propiedades especiales de fricción
- No afecta a las juntas ni a los metales no ferrosos

### Aplicación

ATF Almirol es adecuado para transmisiones automáticas, sistemas de servodirección, convertidores de par y otras aplicaciones para las cuales General Motors y otros fabricantes recomiendan un aceite tipo ATF Dexron III-H. Para un uso correcto, consulte las especificaciones del producto que aparecen en la hoja de producto.

### Especificaciones

| |
|---|
| Aisin Warner JWS 3309(T-IV) |
| Allison C4 / TES-389 |
| BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141 |
| Cat TO-2 |
| DTFR 13C100 / 13C110 / 13C140 / 13C170 / 38B100 |
| Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H |
| GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / TASA |
| Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III |
| MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 |
| MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6 |
| MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.93 |
| Nissan Matic D/J/K |
| Toyota T-III / T-IV |
| Ford ESD-M2C-186A |
| Voith 55.6335 (G607) |
| Volvo 97340 / 97341 (AT101) / 1161540 |
| VW G 052 025 / 052 990 / 052 162 / 055 025 |
| ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C |

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com**

## Valores típicos

| | |
|---|---|
| Densidad a 15 °C, kg/l | 0,847 |
| Viscosidad a 40 °C, mm²/s | 36,00 |
| Viscosidad a 100 °C, mm²/s | 7,30 |
| Índice de viscosidad | 175 |
| Punto de ignición, COC, °C | 226 |
| Punto de fluidez, °C | -48 |
| Índice de base total, mgKOH/g | 0,9 |
| Brookfield a -40 °C, mPa.s | 15670 |

## Embalajes disponibles



01212
Botella de 1 l



01322
Lata de 5 l



11175
Bidón de 60 l



11275
Tambor de 208 l



35107



35214
Lata de 20 l



37505
Bolsa de 15 l en caja

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com**