Fecha: 05/04/2016

DPF PRO

ADITIVO PARA EL COMBUSTIBLE REGENERADOR DEL FILTRO DE PARTÍCULAS

DESCRIPCIÓN



DPF Pro es un producto profesional diseñado para potenciar la regeneración pasiva y la limpieza del filtro de partículas (DPF o FAP) y el catalizador, así como el turbocompresor y sus álabes de geometría variable. Proporciona una solución para uno de los problemas inevitables de los vehículos diésel: la obstrucción del sistema de escape.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Soluciona problemas del FAP y del sistema de escape.
- Aumenta la potencia.
- Ahorra combustible.
- Suaviza el funcionamiento del motor.
- Mejora la fiabilidad del motor y el turbocompresor.
- Reduce las emisiones tóxicas y los humos.

La regeneración causada por DPF Pro se produce en condiciones normales de conducción, sin ser necesarias operaciones especiales. Su fórmula avanzada reduce la temperatura a la cual las partículas de hollín se queman (oxidación). Debido a su composición química, la temperatura natural de ignición de los depósitos de carbón (600 ºC) se reduce a unos 400 ºC.

PROPIEDADES

- Restaura el funcionamiento del turbocompresor.
- Mantiene limpios los álabes de geometría variable.
- Regenera el filtro de partículas (FAP).
- Mantiene limpios el FAP y el catalizador.

APLICACIÓN

Úsese tanto para el mantenimiento preventivo como para solucionar problemas.
Apto para todos los motores diésel, incluyendo los de inyección directa de última generación CRD, TDI, JTD, HDI, EGR, FAP y catalizador. Este tratamiento no necesita desmontaje.
Los especialistas Xenum recomiendan limpiar el FAP y el sistema de inyección por lo menos una vez al año.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada el contenido (350ml) al depósito y reposte 30-50L de combustible.
Haga un recorrido de prueba largo con el vehículo para que el FAP tenga suficiente tiempo para limpiarse correctamente.
Conduzca el vehículo varias veces con carga elevada y altas revoluciones (>3000 rpm) para calentar el sistema de escape.
Atención: asegúrese de respetar los límites de velocidad mientras efectúa el tratamiento.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	líquido	Temperatura de ignición:	225 ºC
Color:	sin color	Temperatura de descomposición:	indeterminada
PH:	no aplica	Propiedades de oxidación:	no se oxida
Punto/rango de fusión:	< 0 ºC	Presión del vapor a 20 ºC:	0,95 hPa
Punto/rango de ebullición:	200 ºC	Densidad a 20 ºC:	0,91 g/cm^3
Punto de inflamabilidad:	65 ºC	Solubilidad en agua a 20 ºC:	no mezclable
Temperatura de autocombustión		Coeficiente de partición:	indeterminado
- Sólido:	indeterminada	Viscosidad cinemática:	indeterminado
- Gas:	indeterminada	Ratio de evaporación a 20 ºC:	indeterminado

EMBALAJE

Bote de 350ml (caja de 12 x 350ml)

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB