Información del producto 01.40.88

15-11-2026

Duranza ECO 5W-20

Descripción

Duranza ECO 5W-20 es un aceite de motor sintético que favorece el ahorro de combustible y que ha sido desarrollado para los nuevos motores de gasolina EcoBoost de Ford. El producto se ha creado de acuerdo con las últimas tecnologías y contiene aceites sintéticos con un alto índice de viscosidad natural. Se complementa con aditivos avanzados para lograr las siguientes propiedades:

- Alto nivel de ahorro de combustible
- Índice de viscosidad muy elevado y estable
- Gran resistencia a las roturas
- Un arranque en frío muy suave, incluso con temperaturas muy bajas
- Película lubricante protectora a temperaturas muy altas
- Formación reducida de residuos de combustión
- Excelente dispersión y
detergencia
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Duranza ECO 5W-20 es un aceite de motor sintético de muy baja viscosidad que favorece el ahorro de combustible, y que ha sido diseñado especialmente para los nuevos motores de gasolina EcoBoost de Ford. Junto con su uso en los nuevos motores EcoBoost de Ford, Duranza ECO 5W-20 también puede utilizarse cuando los fabricantes de vehículos recomiendan aceite del motor SAE 5W-20 de calidad API SN o ACEA A1/B1.

Especificaciones

ACEA C5
API SP
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,849
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	4380
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	42,30
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	8,23
Índice de viscosidad	160
Punto de ignición, COC, °C	216
Punto de fluidez, °C	-36
Índice de base total, mgKOH/g	8,8
Cenizas sulfatadas, %	0,75
HTHS, mPa.s	2,63
Noack, %	11,0

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Embalajes disponibles



35172
Botella de 1 l



35173
Lata de 5 l



35175
Bidón de 60 l



35176
Tambor de 208 l



32169



37465
Bolsa de 15 l en caja



37864
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com