Información del producto 01.40.87

15-11-2026

Duranza LSP 5W-30

Descripción

Duranza LSP 5W-30 es un aceite de motor sintético que favorece el ahorro de combustible y que ha sido desarrollado según las últimas tecnologías de bajo contenido de cenizas sulfatadas para vehículos con filtros de partículas y/o convertidores catalíticos. La mezcla de aceites sintéticos y aditivos avanzados permite obtener las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Formación reducida de residuos de combustión debido al mejor contenido de cenizas sulfatadas
- Vida útil ampliada de los filtros de partículas y convertidores catalíticos
- Suave arranque en frío
- Película lubricante protectora a altas temperaturas
- Intervalos de cambio de aceite ampliados
- Detergencia y dispersión excelentes
- Alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Duranza LSP 5W-30 es un aceite sintético que favorece el ahorro de combustible para la última generación de vehículos con filtro de partículas y/o convertidores catalíticos. El producto también es ideal para la última generación de turismos y furgonetas de Ford con filtros de partículas y convertidores catalíticos de tres vías. Puede utilizarse si se recomienda la especificación de Ford M2C-913-D o una de las especificaciones antiguas de Ford M2C-913-C, M2C-913-B o M2C-913-A.

Especificaciones

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700
VW VWC 53036

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,852
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	3890
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	54,50
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	9,90
Índice de viscosidad	170
Punto de ignición, COC, °C	220
Punto de fluidez, °C	-39
Índice de base total, mgKOH/g	10,1
Cenizas sulfatadas, %	1,09
HTHS, mPa.s	3,02
Noack, %	12,1

Embalajes disponibles



34202
Botella de 1 l



34203
Lata de 5 l



34205
Bidón de 60 l



34206
Tambor de 208 l



35685
Lata de 4 l



32371
Lata de 20 l



32953



37463
Bolsa de 15 l en caja

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com