FULL DETOX PRO

ADITIVO AVANZADO PARA COMBUSTIBLE



DESCRIPCIÓN

Aditivo multifuncional completo para motores de gasolina y diésel. Diseñado para todos estos motores, incluidas las últimas generaciones con inyección de alta presión, para:
• Limpieza potente del sistema de inyección de combustible.
• Limpieza activa, eficaz y mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF), del filtro de gasolina (GPF) y de los álabes variables del turbo.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Ahorro de combustible.
- Un producto para tratamientos diésel y gasolina.
- Funcionamiento correcto del DPF/GPF y del sistema catalítico.
- Funcionamiento más suave del motor.
- Recuperación de la potencia y la respuesta del motor.
- Reducción del humo y de las emisiones de CO2.
  Ayuda a superar la prueba de emisiones en la inspección del vehículo.
- Mayor fiabilidad del motor.

PROPIEDADES

- Limpia el sistema de inyección de combustible y las bombas.
- Acelera la regeneración del filtro de partículas diésel/gasolina.
- Protege la admisión y la válvula EGR frente a depósitos.
- Mantiene limpios el turbo y el sistema de escape.

APLICACIÓN

Utilizar en el mantenimiento habitual o cuando aparezcan problemas. Los especialistas de XENUM recomiendan limpiar el DPF/GPF y la inyección al menos una vez al año. Recomendado para todos los motores de combustión, incluidas las últimas generaciones con inyección directa y de alta presión, EGR, filtro de partículas diésel/gasolina y catalizador. Apto para motores de camiones, tractores, maquinaria de construcción, equipos autónomos y automóviles. Compatible con biocombustibles.

MODO DE EMPLEO

Preventivo: Añadir una lata (1 L) antes de repostar hasta un máximo de 70 litros de combustible. Repetir anualmente o cada 15.000 km.
Intensivo: Añadir el contenido (1 L) al depósito y repostar hasta contener 30–50 L de combustible. Conducir varias veces con carga y a altas revoluciones (>3.000 rpm) para calentar el escape, el turbo y los sistemas de postratamiento.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estado físico	Líquido
Color	Ámbar
Punto de ebullición	187 °C < - > 240 °C
Punto de inflamación	61 °C
Temperatura de autoignición	255 °C
Densidad a 20 °C	0,79 kg/L
Solubilidad en agua a 20 °C	No

PRESENTACIÓN

Lata de 1 L (caja de 12 × 1 L)

Ref. 3574001

NEXGEN™ NANOCATALYST

TDS original: traducción informativa al español

TutorialesNecesarios.shop · Original de Xenum de 24/07/2020 · Traducción: 18/11/2026.
Se conservan el contenido y las afirmaciones del fabricante; no son garantías de resultado.
Fuente: ficha técnica oficial Xenum (enlace)

XENUM nv/sa • Bedrijvenpark De Veert 3 • 2830 Willebroek • Bélgica • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
IVA BE-0865 569 503 • Banco: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB