Información del producto 02.20.75

15-11-2026

Gearlube Racing 75W-140

Descripción

Gearlube Racing 75W-140 es un aceite para transmisiones hipoide totalmente sintético con aditivos 'Limited Slip'. Junto con un sistema de aditivos moderno y de alta eficacia especialmente diseñado para cumplir las estrictas normas que se aplican a los distintos tipos de deportes de motor, se obtienen las siguientes propiedades:

- Un alto índice de viscosidad que se traduce en una fluidez eficaz a bajas temperaturas
- Excelente resistencia frente a la oxidación, lo que garantiza una resistencia perfecta a altas temperaturas de funcionamiento
- Una tendencia muy baja de formar espuma
- Gran protección contra el desgaste
- Gracias a los aditivos especiales de "deslizamiento limitado", también es ideal para diferenciales autoblocantes.

Aplicación

Gearlube Racing 75W-140 es un aceite de transmisión hipoide y totalmente sintético, desarrollado especialmente para su uso en diferenciales, tanto con embragues diferenciales de deslizamiento limitado como sin ellos, y en transmisiones de cargas muy pesadas que se suelen utilizar en el mundo de los deportes de motor. Gearlube Racing 75W-140 puede utilizarse en los diferenciales de varios modelos M-Sport de BMW y de numerosos vehículos todoterreno que necesiten un aceite hipoide SAE 75W-140.

Especificaciones

API GL-4 / GL-5 / MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
ZF TE-ML 05A/05C/07A/12B/12N/16F/19C/21A/21C

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,878
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	178,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	26,40
Índice de viscosidad	184
Punto de ignición, COC, °C	252
Punto de fluidez, °C	-48
Brookfield a -40 °C, mPa.s	116200

Embalajes disponibles



33720
Botella de 1 l



35103
Bidón de 60 l



32662
Tambor de 208 l



37901
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com