Información del producto 01.40.40

15-11-2026

Helar SP LL-03 0W-30

Descripción

Helar SP LL-03 0W-30 es un aceite de motor completamente sintético que favorece el ahorro de combustible y que contiene aceites de base sintética con un alto índice de viscosidad natural. Helar SP LL-03 0W-30 cuenta con aditivos avanzados creados con la última tecnología para obtener las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Índice de viscosidad extremadamente alto y alta resistencia a las roturas
- Suave arranque en frío
- Película lubricante protectora a temperaturas de funcionamiento extremadamente altas
- Detergencia y dispersión excelentes
- Muy alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma

Aplicación

Helar SP LL-03 0W-30 es un aceite de motor sintético que favorece el ahorro de combustible diseñado especialmente para los turismos Volkswagen con intervalos de cambio de aceite prolongados. Helar SP LL-03 0W-30 también puede utilizarse en motores diésel y de gasolina de 4 tiempos. Para un uso correcto, consulte las especificaciones del producto que aparecen en la hoja de producto.

Especificaciones

ACEA C3
Approved under VW 504.00 / 507.00
BMW Longlife-19 FE / Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB 229.52 / 229.31
Porsche C30
VW 503.00 / 503.01 / 506.00 / 506.01

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,844
Viscosidad a -35 °C, mPa.s	5750
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	64,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	12,00
Índice de viscosidad	178
Punto de ignición PM, °C	192
Punto de ignición, COC, °C	228
Punto de fluidez, °C	-51
Índice de base total, mgKOH/g	8,3
Cenizas sulfatadas, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,53
Noack, %	10,5

Embalajes disponibles


20025
Bidón de 60 l


20026
Tambor de 208 l


20027
Lata de 5 l


31071
Botella de 1 l


32302
Lata de 4 l


37476
Bolsa de 15 l en caja


37740


37860
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com