Fecha: 05/04/2016

MG GEAR

ADITIVO AVANZADO DE GRAFITO PARA EL ACEITE DE TRANSMISIÓN



DESCRIPCIÓN

MG Gear ha sido desarrollado como un aditivo para el aceite de transmisión de nueva generación, reduciendo notablemente la fricción y el desgaste. El grafito y el Mo-complex (molibdeno líquido) forman una capa protectora de alta presión estable y resistente.

BENEFICIOS BÁSICOS

- Suaviza el cambio de marchas.
- Aumenta el rendimiento de la transmisión.
- Reduce los ruidos de la transmisión.

PROPIEDADES

- Forma una resistente película de alta presión.
- Reduce de manera significativa la fricción y el desgaste.
- Alarga la vida de la transmisión.

EMPLEO

Úsese en transmisiones manuales, auxiliares y diferenciales. Debido a la reducción en la fricción, no es apto para transmisiones completamente automáticas o transmisiones con embragues húmedos (DSG, powershift, etc.).

INSTRUCCIONES DE USO

La dosis es suficiente para 3 litros de aceite de transmisión.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	líquido	Propiedades de oxidación:	no se oxida
Color:	negro	Presión del vapor:	indeterminada
PH:	no aplica	Densidad a 20 ºC:	0,89 g/cm^3
Punto de fusión:	< 0 ºC	Solubilidad en agua:	no mezclable
Punto de ebullición:	> 200 ºC	Coeficiente de partición:	indeterminado
Punto de inflamabilidad:	> 200 ºC	Viscosidad cinemática:	indeterminado
Temperatura de autocombustión	> 300 ºC		

EMBALAJE

Tubo de 100ml (caja de 20 x 100ml)

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB