Oil Seal Rislone

Ficha de uso en español · Referencia 44223 · Envase de 500 ml

Traducción informativa de TutorialesNecesarios. Extracto de las instrucciones y la dosificación de la ficha de producto Rislone 44223. No es una traducción oficial del fabricante ni una ficha de datos de seguridad.

Dosificación

Capacidad de aceite del motor	Cantidad de Oil Seal
De 2 a 3,9 litros	250 ml (medio envase)
De 4 a 6 litros	500 ml (un envase)
Sistemas de mayor capacidad	500 ml por cada 5 litros

En ATV, motocicletas y pequeños motores de 4 tiempos, incluidos los de embrague húmedo: aproximadamente 100 ml por litro de capacidad de aceite.

Aplicación

01. Apaga el motor.

02. Agita bien. Añade el producto por el tapón de aceite según la dosis indicada. **No sobrellenes.** Vuelve a colocar el tapón.

03. Circula o mantén el motor al ralentí **al menos 15 minutos** para mezclar el producto con el aceite y activar su acción.

04. Completa el nivel con aceite si es necesario y **deja Oil Seal en el sistema**. Conduce normalmente.

Plazo indicado por el fabricante

Rislone señala que la mayoría de los problemas de retenes de válvula se corrigen en 400 km o 3 días de conducción. Para obtener mejores resultados, recomienda utilizarlo en cambios de aceite alternos.

Nota de TutorialesNecesarios

El plazo anterior es una referencia del fabricante, no una garantía. Oil Seal puede ayudar con retenes envejecidos; no reconstruye piezas desgastadas ni repara roturas. Si el consumo o la fuga persisten, comprueba su causa. Respeta las instrucciones del envase y del vehículo.

Fuente de la traducción

Rislone · Oil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair · Product Data Sheet, referencia 44223, 500 ml. Se traducen los apartados de instrucciones, dosificación y plazo de actuación; se omiten los textos promocionales.
rislone.com/wp-content/uploads/2021/08/44223-PDS-1.pdf
Consultada el 17 de noviembre de 2026.