Información del producto 01.40.03

15-11-2026

PolyTech 5W-40

Descripción

PolyTech 5W-40 es un aceite de motor prémium sintético y protege las piezas críticas del motor en vehículos que funcionan en condiciones extremas. El producto se basa en aceites base PAO 100 % de gran calidad combinados con aditivos avanzados, incluidos aditivos OSP especiales. PolyTech 5W-40 ofrece:

- Efecto de limpieza mejorado
- Excelente estabilidad frente a roturas gracias al alto nivel de viscosidad de los aceites de base
- Un arranque en frío muy suave, incluso con temperaturas muy bajas, lo que reduce el desgaste al arrancar
- Retrasa el envejecimiento del motor
- Excelente protección al desgaste y la corrosión
- Estabilidad mejorada de la oxidación
- Reduce la fricción en las piezas móviles del motor
- Reduce el consumo de aceite.

Aplicación

PolyTech 5W-40 es un aceite de motor de alta calidad para turismos y furgonetas con motores diésel y de gasolina. Al aplicar aditivos OSP especiales, PolyTech 5W-40 es ideal para su uso en vehículos expuestos a condiciones extremas. Entre dichas condiciones, se incluye el arrastre frecuente a través de tráfico pesado, conducción deportiva o arranques regulares en frío.

Especificaciones

ACEA A3/B4
API SP / CF
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-M2
GM LL-B-025
MB 229.5 / 229.3 / 226.5
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0700 / RN0710
VW 502.00 / 505.00

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,853
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	4370
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	82,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	13,80
Índice de viscosidad	173
Punto de ignición, COC, °C	235
Punto de fluidez, °C	-57
Índice de base total, mgKOH/g	10,4
Cenizas sulfatadas, %	1,42
HTHS, mPa.s	3,63
Noack, %	7,0

Embalajes disponibles



36139
Botella de 1 l



36140
Lata de 5 l



36195
Tambor de 208 l



37744



38000
Bolsa de 15 l en caja



37875
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com