Información del producto 01.41.12

15-11-2026

PolyTech MSP 5W-40

Descripción

PolyTech 5W-40 es un aceite de motor prémium sintético y protege las piezas críticas del motor en vehículos que funcionan en condiciones extremas. El producto se basa en aceites base PAO 100 % de gran calidad combinados con aditivos avanzados, incluidos aditivos OSP especiales. PolyTech 5W-40 ofrece:

- Efecto de limpieza mejorado
- Excelente estabilidad frente a roturas gracias al alto nivel de viscosidad de los aceites de base
- Un arranque en frío muy suave, incluso con temperaturas muy bajas, lo que reduce el desgaste al arrancar
- Retrasa el envejecimiento del motor
- Excelente protección al desgaste y la corrosión
- Estabilidad mejorada de la oxidación
- Reduce la fricción en las piezas móviles del motor
- Reduce el consumo de aceite.

Aplicación

PolyTech MSP 5W-40 es adecuado para turismos y furgonetas con motores diésel y de gasolina. Al utilizar aditivos OSP especiales, PolyTech MSP 5W-40 es ideal para su uso en vehículos expuestos a condiciones extremas. Entre dichas condiciones, se incluye el arrastre frecuente a través de tráfico pesado, conducción deportiva o arranques regulares en frío.

Especificaciones

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB 229.52 / 229.51 / 229.31
VW 505.00 / 505.01
Ford M2C917-A

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,851
Viscosidad a -30 °C, mPa.s	4160
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	77,30
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	13,70
Índice de viscosidad	183
Punto de ignición, COC, °C	226
Punto de fluidez, °C	-54
Índice de base total, mgKOH/g	7,4
Cenizas sulfatadas, %	0,75
HTHS, mPa.s	3,72
Noack, %	7,7

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Embalajes disponibles



37336
Botella de 1 l



37337
Lata de 5 l



37752
Bolsa de 15 l en caja



37754
Bidón de 60 l



37755
Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com