Información del producto 01.40.89

15-11-2026

Presteza MSP FE 0W-30

Descripción

Presteza MSP FE 0W-30 es un aceite de motor totalmente sintético que favorece el ahorro de combustible y que ha sido desarrollado según las últimas tecnologías de contenido medio de cenizas sulfatadas para vehículos con filtros de partículas y/o convertidores catalíticos. La mezcla de aceites sintéticos y aditivos avanzados permite obtener las siguientes propiedades:

- Ahorro de combustible
- Menor formación de residuos de combustión debido al mejor contenido de cenizas sulfatadas
- Vida útil ampliada de los filtros de partículas y convertidores catalíticos
- Suave arranque en frío
- Película lubricante protectora a altas temperaturas
- Intervalos de cambio de aceite ampliados
- Detergencia y dispersión excelentes
- Alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de e

Aplicación

Presteza MSP FE 0W-30 es un aceite de motor sintético de larga duración que favorece el ahorro de combustible, desarrollado especialmente para motores con filtro de partículas diésel (DPF) o catalizador de tres vías (TWC). Se puede utilizar cuando se necesite una especificación MB 229.61, BMW Longlife-12 FE o Ford WSS-M2C950-A. También es adecuado para turismos que requieran una de las especificaciones indicadas abajo. Consulte la base de datos de recomendación de productos en www.kroon-oil.com.

Especificaciones

ACEA C2, A5/B5
API SQ, SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
BMW Longlife-12 FE
MB-Approval 229.61
DTFR 15D100
Ford WSS-M2C957-A / M2C950-A
MB 227.61
VW VWC 53035

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosidad a -35 °C, mPa.s	5800
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	48,50
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	9,70
Índice de viscosidad	195
Punto de ignición, COC, °C	226
Punto de fluidez, °C	-48
Índice de base total, mgKOH/g	9,3
Cenizas sulfatadas, %	0,80
HTHS, mPa.s	3,03
Noack, %	10,9

Embalajes disponibles



37319
Botella de 1 l



37320
Lata de 5 l



37323
Bidón de 60 l



37324
Tambor de 208 l



37468
Bolsa de 15 l en caja



37862
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com