Información del producto 02.20.50

15-11-2026

SP Gear 1011

Descripción

SP Gear 1011 es un aceite 75W-90 moderno y completamente sintético para transmisiones. Al utilizar aceites de base sintética de baja viscosidad y una tecnología avanzada, se obtienen las siguientes propiedades:

- Garantiza un cambio de marchas eficaz en condiciones frías o calientes
- Garantiza un ahorro de combustible de hasta un 2 %
- Apto para toda la gama de transmisiones: la etiqueta "Total Drive Line" significa que no se necesitan muchos más productos
- Película lubricante potente, incluso en las peores condiciones, para una mayor seguridad
- Evita eficazmente el desgaste de los cojinetes y engranajes, además de garantizar una larga vida útil
- Funciona perfectamente bien con los largos intervalos de cambio de aceite actuales
- No afecta a las juntas: evita las fugas

Aplicación

SP Gear 1011 es un aceite de transmisión totalmente sintético que favorece el ahorro de combustible y es adecuado para toda la línea de transmisiones de alta calidad (API: nivel GL5+). Se ha desarrollado para utilizarse en las transmisiones de mayor potencia de transmisiones manuales, transmisiones finales y cajas de transferencia. Para un uso óptimo, consulte siempre la base de datos de asesoramiento de Kroon-Oil.

Especificaciones

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360
MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1
DTFR 12B140
Scania STO 1:1 G / 2:0 A FS
ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N
ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A
Arvin Meritor 076-N
DAF, Iveco
Mack GO-J
MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1
MB 235.8 / 235.9
Scania STO 1:0
Volvo 97312
Ford WSD-M2C-200B/C
ZF TE-ML 07A / 12B / 16B

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,868
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	101,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	15,40
Índice de viscosidad	161
Punto de ignición, COC, °C	202
Punto de fluidez, °C	-51
Índice de base total, mgKOH/g	2,1
Brookfield a -40 °C, mPa.s	70350

Embalajes disponibles



02229
Botella de 1 l



12184
Bidón de 60 l



12285
Tambor de 208 l



33184



37496
Bolsa de 15 l en caja



37905
Lata de 20 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com