Fecha: 05/04/2016

SUPER G

ADITIVO AVANZADO PARA ACEITE DE MOTOR CON REFUERZO DE GRAFITO

DESCRIPCIÓN

Super G es un aditivo de última generación. Su tecnología es una combinación sinérgica de varios poderosos lubricantes: Mo-Complex (molibdeno líquido), grafito y aceites éster complejos. Juntos crean una película lubricante muy fuerte dentro del motor. Esta película garantiza una reducción considerable en el coeficiente de fricción y reduce el desgaste, alargando la vida útil del motor.



BENEFICIOS BÁSICOS

- Aumenta la potencia.
- Ahorra combustible.
- Reduce los ruidos del motor.
- Reduce el consumo de aceite.
- Disminuye las emisiones de CO_2.

PROPIEDADES

- Es compatible con todo tipo de aceite de motor.
- Aplica la tecnología LOW SAPS: protege el filtro de partículas diésel (FAP).
- Mejora la lubricación, así como la fiabilidad y rendimiento del motor.

APLICACIÓN

Super G está recomendado para todo tipo de motores, tanto diésel como gasolina, incluyendo los de última generación, como los de inyección directa y common-rail, así como los equipados con turbo y catalizador. También es compatible con motores más antiguos. Apto para turismos, camiones, motocicletas y barcos, así como para motores industriales.

Recomendación
Para lograr un mayor efecto, antes de añadir Super G primero elimine los depósitos y ácidos presentes en el sistema utilizando M-Flush con el aceite viejo.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada el contenido (300ml) en cada cambio de aceite. Un bote trata de 2,5L a 5L de aceite.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	líquido	Temperatura de ignición:	> 300 ºC
Color:	negro	Temperatura de descomposición:	indeterminada
PH:	no aplica	Propiedades de oxidación:	no se oxida
Punto/rango de fusión:	< 0 ºC	Presión del vapor:	indeterminada
Punto/rango de ebullición:	> 200 ºC	Densidad a 20 ºC:	0,89 g/cm^3
Punto de inflamabilidad:	> 200 ºC	Solubilidad en agua a 20 ºC:	no mezclable
Temperatura de autocombustión		Coeficiente de partición:	indeterminado
- Sólido:	indeterminada	Viscosidad cinemática:	indeterminado
- Gas:	indeterminada	Ratio de evaporación a 20 ºC:	indeterminado

EMBALAJE

Bote de 300ml (caja de 12 x 300ml)

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB