SUPER G · Xenum

Aditivo avanzado para aceite de motor con grafito de carbono

Traducción informativa de TutorialesNecesarios · basada en ficha Xenum

Documento no oficial · Original: 05/04/2016 · Traducción: 17/11/2026

Descripción

Aditivo para aceite de motor de última generación. La tecnología Super-G es una combinación trinérgica de potentes lubricantes: Mo-Complex (molibdeno líquido), grafito de carbono y aceites éster complejos. Juntos forman una película lubricante muy resistente dentro del motor. Según la descripción del fabricante, esta película permite una disminución considerable del coeficiente de fricción y reduce el desgaste; de este modo, el producto también prolonga la vida útil de los motores.

Beneficios básicos declarados

Mayor potencia · Mejora del ahorro de combustible · Menos ruido del motor · Disminución del consumo de aceite · Reducción de las emisiones de CO_2.

Propiedades

- Super-G es compatible con todos los tipos de aceite de motor.
- Tecnología LOW SAPS: preserva el filtro de partículas diésel (DPF).
- Mejora la lubricación, el rendimiento y la fiabilidad del motor.

Aplicación

Super-G se recomienda para todos los motores de gasolina y diésel, incluidas las tecnologías más recientes, como la inyección directa, el sistema common rail, la sobrealimentación por turbo y los catalizadores. También es compatible con diseños de motor más antiguos. Adecuado para coches, camiones, motocicletas y barcos, así como para motores industriales.

Recomendación

Para obtener el máximo efecto, se recomienda eliminar primero los depósitos y ácidos antiguos del sistema, antes de aplicar el producto, mediante una limpieza con M-Flush en el aceite usado.

Instrucciones de uso

Añadir en cada cambio de aceite. Una lata es adecuada para tratar de 2,5 a 5 litros de aceite.

Nota de TutorialesNecesarios: «una lata» reproduce la indicación literal del original inglés. El apartado de uso no especifica su volumen; no debe interpretarse como una instrucción de añadir un envase de 1 litro completo. Compruebe la dosificación en la etiqueta de su formato.

Presentación

- Lata de 300 ml (caja de 12 × 300 ml).
- Lata de 1 l (caja de 12 × 1 l).

Datos técnicos

Valores típicos transcritos de la ficha Xenum de 05/04/2016.

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Negro
Valor de pH	No aplicable
Punto de fusión	< 0 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	> 200 °C
Punto de inflamación	> 200 °C
Temperatura de ignición	> 300 °C
Temperatura de autoignición — sólido	No determinada
Temperatura de autoignición — gas	No determinada
Temperatura de descomposición	No determinada
Propiedades oxidantes	No oxidante
Presión de vapor	No determinada
Densidad a 20 °C	0,89 g/cm³
Solubilidad en agua a 20 °C	No miscible
Coeficiente de reparto	No determinado
Viscosidad cinemática	No determinada
Velocidad de evaporación a 20 °C	No determinada

Sobre esta traducción

Esta es una traducción informativa preparada por TutorialesNecesarios; no es una ficha oficial emitida o aprobada por Xenum. Traduce los apartados y datos del documento inglés de una página, fechado 05/04/2016. Las prestaciones y compatibilidades son las declaradas por el fabricante en esa ficha; no se añaden garantías de resultado. La nota de dosificación es una aclaración editorial y está identificada como tal.

Fuente verificada: Xenum, “SUPER G — Advanced Carbon Graphite Engine Oil Additive”. Fecha: 05/04/2016. Documento original: una página. Consulta: 17/11/2026.

https://xenum.com/downloads/tds-msds/en/super-g_tds.pdf

Datos del fabricante que figuran en el original de 2016

XENUM nv/sa · Vluchtenburgstraat 9 · 2630 Aartselaar · Bélgica.
Tel. +32 (0)3 846 48 03 · info@xenum.be · www.xenum.com.
IVA: BE-0865 569 503.
Banco KBC: IBAN BE55 7340 1203 1544 · BIC KREDBEBB.
Banco ING: IBAN BE44 3630 9265 4945 · BIC BBRUBEBB.