SUPER SEAL · Xenum

Aditivo avanzado antifugas de aceite

Traducción informativa de TutorialesNecesarios · basada en ficha Xenum

Documento no oficial · Original: 05/04/2016 · Traducción: 17/11/2026

Descripción

Trata las fugas de aceite de motores, cajas de cambios y sistemas hidráulicos. Mejora las propiedades del aceite de motor. La fórmula avanzada de este aditivo no contiene disolventes que destruyan la micropelícula lubricante del aceite de motor. Contiene componentes sintéticos activos que regeneran juntas de plástico y goma.

Beneficios básicos declarados por Xenum

• Repara y previene las fugas de las juntas elastoméricas.
• Mejora el rendimiento de la lubricación del motor.
• Reduce el consumo de aceite.
• Previene los humos azulados del escape.

Propiedades

• Contiene componentes sintéticos activos que regeneran las juntas de plástico y goma.
• Mejora las propiedades de los aceites de motor mediante la adición de componentes éster de alto nivel y calidad.
• Detiene la contaminación del medio ambiente causada por el goteo de aceite del motor o de la caja de cambios.

Aplicación

Recomendado para motores de gasolina y diésel, así como para cajas de cambios y sistemas hidráulicos. Adecuado para aceites minerales, semisintéticos y totalmente sintéticos, excepto líquidos de frenos.

Instrucciones de uso

El producto puede añadirse en cualquier momento. Después de añadirlo, haga funcionar el motor hasta que se caliente. El efecto de sellado comienza después de aproximadamente 600–800 km. Si la junta ha sufrido daños por una causa externa, será necesario sustituirla. Añada una lata de 350 ml a 3–7 litros de aceite.

Presentación

• Lata de 350 ml (caja de 12 × 350 ml).
• Lata de 1 l (caja de 12 × 1 l).

Datos técnicos

Valores típicos transcritos de la ficha inglesa de Xenum de 05/04/2016.

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Ámbar
Valor de pH	No aplicable
Punto de fusión	< 0 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	> 200 °C
Punto de inflamación	> 110 °C
Temperatura de autoignición — sólido	No determinada
Temperatura de autoignición — gas	No determinada
Temperatura de descomposición	No determinada
Propiedades oxidantes	No oxidante
Presión de vapor	No determinada
Densidad a 20 °C	0,865 g/cm³
Coeficiente de reparto	No determinado
Viscosidad cinemática	No determinada
Velocidad de evaporación a 20 °C	No determinada

Sobre esta traducción

Documento informativo preparado por TutorialesNecesarios, no emitido ni aprobado por Xenum. Traduce todos los apartados técnicos del original inglés de una página fechado 05/04/2016. Las prestaciones son las declaradas por el fabricante; no constituyen una garantía de resultado de TutorialesNecesarios.

Nota sobre las versiones: Las fichas oficiales española e inglesa consultadas llevan la misma fecha. La española indica 350 ml para 3–6 litros, mientras que la inglesa indica 350 ml para 3–7 litros. Esta traducción conserva la pauta del original inglés, sin presentarlo como una revisión más reciente. Respete la etiqueta del envase suministrado. Se utiliza este original porque especifica sustituir la junta dañada por una causa externa; la versión española contiene una indicación diferente de repetir el proceso. Una junta rota o dañada requiere reparación.

Fuente verificada: Xenum, “SUPER SEAL — Advanced Anti Leak Oil Additive”. Fecha: 05/04/2016. Consulta: 17/11/2026.

https://xenum.com/downloads/tds-msds/en/super-seal_tds.pdf

Datos del fabricante que figuran en el original de 2016

XENUM nv/sa · Vluchtenburgstraat 9 · 2630 Aartselaar · Bélgica.
Tel. +32 (0)3 846 48 03 · info@xenum.be · www.xenum.com.
IVA: BE-0865 569 503.
Banco KBC: IBAN BE55 7340 1203 1544 · BIC KREDBEBB.
Banco ING: IBAN BE44 3630 9265 4945 · BIC BBRUBEBB.