Tecmit Lube Plus

Lubricante concentrado de base éster



Diseñado para lubricación exigente de mecanismos accesibles y como aceite de montaje. Prioriza una película duradera cuando no se necesita una elevada penetración.

FORMATO: 400 ml | REF.: TC14400

CARACTERÍSTICAS

- Base éster; propiedades antidesgaste y de extrema presión.
- Temperatura de trabajo indicada: hasta 120 °C.
- Sin siliconas ni ingredientes clorados.

MODO DE USO

1. Limpia la zona y aplica una película moderada sobre la pieza detenida.
2. Distribuye el lubricante y retira el exceso.
3. Para una unión agarrotada que requiera penetración, emplea un producto penetrante adecuado.

DATOS DEL PRODUCTO

- Contenido: 400 ml. Referencia comercial: TC14400.
- Aplicaciones: engranajes, rodamientos accesibles, cables, bisagras y montaje.

Precauciones. No aplicar sobre superficies de fricción de frenos o embragues. Mantén el aerosol alejado de calor y chispas; respeta la etiqueta.

Ficha elaborada por TutorialesNecesarios.shop a partir de las fuentes citadas. No es una ficha oficial del fabricante ni una ficha de seguridad. Consulta siempre la etiqueta del envase.

AditivoX: información de Tecmit Lube Plus