VISCO CHARGE

ADITIVO CONTRA EL CONSUMO DE ACEITE



DESCRIPCIÓN

Aditivo para aceite de motor destinado a motores con síntomas de desgaste. Especialmente diseñado para estabilizar la viscosidad de los aceites de motor a altas temperaturas.

BENEFICIOS PRINCIPALES

• Reduce el consumo excesivo de aceite y el humo de escape provocado por ese consumo.
• Reduce los ruidos del motor.
• Mejora la fiabilidad y el rendimiento del motor al recuperar la compresión.
• Restablece la presión de aceite.
• No daña los catalizadores ni los filtros de partículas diésel.

PROPIEDADES

• Aumenta el índice de viscosidad de los aceites lubricantes.
• Refuerza la película de aceite a altas temperaturas.
• Evita el contacto metal con metal con cargas elevadas.
• Protege frente a corrosión, oxidación, herrumbre y desgaste.
• Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos.

APLICACIÓN

Recomendado para todos los motores de gasolina y diésel de vehículos y equipos estacionarios con consumo elevado de aceite, baja presión de aceite, baja compresión o ruido debido al desgaste. Especialmente eficaz en motores antiguos. No corrige averías mecánicas.

MODO DE EMPLEO

Puede añadirse en cualquier momento. Hacer funcionar el motor hasta que esté caliente. Añadir 1 envase (300 ml) a 3-5 litros de aceite. Conducir más de 10 km para que el producto circule bien por el sistema de lubricación. Utilizar en cada cambio de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estado físico	Líquido
Color	Transparente
Punto de inflamación	> 61°C
Autoignición	200 °C
Riesgo de explosión	Sin riesgo
Densidad	<1

PRESENTACIÓN

Envase de 325 ml; caja de 24 × 325 ml.

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Bélgica • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
IVA BE-0865 569 503 • Banco: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB