Fecha: 07/06/2016

VRX 500

ADITIVO AVANZADO CON ÉSTER-CERÁMICA

DESCRIPCIÓN

VRX 500 es un aditivo de última generación para aceite de motor, creado a partir de los avances químicos más recientes en el campo de la lubricación y rendimiento del motor. VRX 500 supera por mucho a otros productos existentes debido a la unión de dos componentes:

- Micro partículas cerámicas. Estas partículas actúan como un poderoso lubricante sólido, reduciendo el coeficiente de fricción y resistiendo las más altas temperaturas.
- Aceite éster sintético polarizado. Las micro partículas cerámicas están dispersas en un aceite éster sintético especial.

Combinados, estos dos elementos crean una película extremadamente resistente que reduce significativamente la fricción y el desgaste. Esta película permanece en las partes internas del motor, asegurando una protección óptima incluso durante el arranque en frío y alargando la vida del motor.



BENEFICIOS BÁSICOS

- Aumenta la potencia.
- Mejora la fiabilidad del motor.
- Ahorra combustible.
- Reduce los ruidos del motor.
- Reduce el consumo de aceite.
- Disminuye las emisiones de CO_2.

PROPIEDADES

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Previene el contacto entre metales bajo cargas elevadas.
- Protege contra la corrosión, la oxidación y el desgaste.
- Crea una película protectora extremadamente resistente en las partes internas del motor.
- Aplica la tecnología ZERO SAPS: protege el filtro de partículas diésel (FAP).
- Es compatible con todo tipo de aceite de motor.
- Debido a su tamaño nanométrico, las partículas cerámicas son completamente seguras para los filtros de aceite.

APLICACIÓN

VRX 500 está recomendado para todo tipo de motores, tanto diésel como gasolina, incluyendo los de última generación, como los de inyección directa y common-rail, así como los equipados con turbo y catalizador. También es compatible con motores más antiguos. Apto para turismos, camiones, motocicletas y barcos, así como para motores industriales.

Recomendación

Para lograr un mayor efecto, antes de añadir VRX 500 primero elimine los depósitos y ácidos presentes en el sistema utilizando M-Flush con el aceite viejo.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada el contenido (375ml) en cada cambio de aceite. Un bote trata de 3-5L de aceite.
Para cantidades más grandes, añada entre 7-10% de VRX 500.

DATOS TÉCNICOS

Estado:	líquido	Temperatura de descomposición:	indeterminada
Color:	blanco	Propiedades de oxidación:	no se oxida
PH:	no aplica	Presión del vapor:	indeterminada
Punto/rango de fusión:	< 0 ºC	Densidad a 20 ºC:	0,920 g/cm^3
Punto/rango de ebullición:	> 200 ºC	Solubilidad en agua a 20 ºC:	no se mezcla
Punto de inflamabilidad:	> 200 ºC	Coeficiente de partición:	indeterminado
Temperatura de ignicion:	> 300 ºC	Viscosidad cinemática:	indeterminado
Temperatura de autocombustión		Ratio de evaporación a 20 ºC:	indeterminado
- Sólido:	indeterminado		
- Gaseoso:	indeterminado		

EMBALAJE

Bote de 375ml (caja de 6 x 375ml)

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB